

РЕФРАКТОМЕТЪР ЗА ПЧЕЛЕН МЕД

ЦИФРОВ ОТЧЕТ , ДЖОБЕН ФОРМАТ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ



- Контрол на качеството на изходящи продукти
- Контрол на качеството на входящи продукти

КАК СЕ ИЗМЕРВА ?



1 Постави проба върху призматичната повърхност



2 Натисни "Старт"



3 Измерената величина се появява след 3 секунди

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- Калъф , прикрепващ се за колана
- Каишка



ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ PAL – 22



Цифров дисплей



Калибровка само с вода



Изплакни с течаща вода



Време за измерване само 3 секунди



Работи на открито и на закрито



Отчита температура



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Измервателен обхват	Влажност на меда 12 – 30 % , t°C 10–40 °C
Чувствителност	Влажност на меда 0.1 % , t°C 0.1 °C
Точност	Влажност на меда ±0.2 % , t°C ±1°C
Измервана t°C	10–40 °C
Околна t°C	10–40 °C
Количество на пробата	0.3 ml или повече
Време за измерване	3 секунди
Захранване	2 алкални батерии
Живот на батериите	Около 11,000 измервания (за нови батерии)
Защита	IP65
Размери и тегло	55 x 31 x 109 мм , 0.1 кг